

Kreuzstrom - Wärmetauscher IRW - AL



Wärmetauscher IRW für Kanalventilatoren.

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Genormte Kanalflansch-Profile
- Platten-Wärmetauscher aus Aluminium
- Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- Temperaturbereich von – 25°C bis + 80°C
- Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang enthalten

Abmessungen [mm]

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Gewicht kg
IRW-200 AL	400	420	440	200	220	240	38	58	1100	30
IRW-225 AL	500	520	540	250	270	290	38	58	1100	34
IRW-250 AL	500	520	540	300	320	340	38	58	1100	38
IRW-285 AL	600	620	640	300	320	340	38	58	1100	42
IRW-315 AL	600	620	640	350	370	390	38	58	1100	45
IRW-355 AL	700	720	740	400	420	440	38	58	1100	50
IRW-400 AL	800	820	840	500	520	540	38	58	1100	61
IRW-450 AL	1000	1020	1040	500	520	540	38	58	1100	66

Druckverlust / Wirkungsgrad

- Trockene Luft (kein Kondensat)
- Volumenstromverhältnis (Zuluft/Abluft) 1:1
- Korrekturfaktoren für feuchte Luft (Seite 199)

